

PENEPLUG

DESCRIERE

Peneplug este un produs de etanșare pe bază de ciment cristalin integral cu priză rapidă proiectat pentru a stopa scurgerile de apă active și pătrunderea umezelii.

RECOMANDAT PENTRU

Peneplug poate fi folosit intern sau extern ca și mortar de blocare cu impermeabilizare sau pentru situațiile în care este necesară priza rapidă sau consolidarea precoce.

- ◆ Blocarea/stoparea scurgerilor de apă active
- ◆ Etanșarea îmbinărilor care prezintă scurgeri, modelarea orificiilor de legătură sau a crăpăturilor

Peneplug poate fi folosit pe următoarele substraturi:

- ◆ Beton
- ◆ Zidărie
- ◆ Ceramică
- ◆ Piatră

AVANTAJE

- ◆ Stopează scurgerile de apă
- ◆ Face priză în aproximativ 30 de secunde după amestecare
- ◆ Durabil
- ◆ Poate fi folosit sub apă
- ◆ Poate fi amestecat cu apă sau folosit uscat
- ◆ Este ușor de aplicat
- ◆ Ambalat în recipiente ușor de folosit și resigilabile

AMBALARE

Acest produs poate fi achiziționat în saci de 40 lb (18 kg) sau găleți de 55 lb (25 kg).

DEPOZITARE

Durata de păstrare pe raft este de 12 luni în situația în care este depozitat la loc uscat în ambalajul original nedeteriorat și nedeschis.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței:

Substratul trebuie să fie curat, solid și fără contaminatori la suprafață. Scurgerile trebuie înlăturate până la atingerea materialului sănătos, lăsând o adâncitură adecvată pentru aplicarea produsului Peneplug.

Amestec:

Durata prizei depinde în principal de cantitatea de apă folosită în amestec. Raportul de amestec standard la 68 grade F (20 grade C) este 2,5 lbs (1 kg) de Peneplug și aprox. 1 cană (0,25 l) de apă. Peneplug trebuie adăugat în apă și amestecat repede. Amestecul trebuie să aibă o consistență superficială uscată. Durata de amestecare este de 15 secunde iar priza apare după aproximativ 30 de secunde. Pe vreme rece, folosiți apă caldă. La temperaturi mai ridicate folosiți apă rece.

Aplicare:

Pentru a evita irosirea trebuie amestecate doar cantități mici de Peneplug.

După amestecare aplicați Peneplug imediat pe zona corespunzătoare. Materialul trebuie să aibă forma unei pene și forțat în zona de scurgere. Manipulați bine amestecul în zona respectivă iar apoi fixați cu putere aproximativ 30 de secunde. (Purtați mănuși de cauciuc).

Presăți materialul fără a-l deranja până ce acesta face priză. Aplicați cât mai multă presiune cu puțință, lovind zona cu o bucată de lemn sau cu ciocanul dacă este posibil. După ce scurgerea s-a oprit umpleți golul de la suprafață cu Penecrete Mortar. Îndepărtați materialul în exces.

Umeziți ușor și apoi aplicați un strat de impermeabilizare Penetron normal. În anumite situații Peneplug poate fi aplicat sub formă de pulbere uscată. Aplicați și presăți pulberea direct peste scurgere timp de 30-60 de secunde.

DATE TEHNICE

Tip	Pulbere
Culoare	Gri
Densitate volumetrică	aprox. 1,2 kg/l
Componente	1 componentă
Temperatură de aplicare	30° F la 77° F (-1° C la 25° C) (luați în considerare apa de amestec și temperaturile de substrat)
Durata de aplicare amestec	aprox. 30 de secunde (după amestec)

PENEPLUG

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Peneplug conține ciment. Este iritant pentru ochi și piele. Poate cauza sensibilizarea pielii în contact cu aceasta. **NU PĂSTRAȚI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.** Evitați contactul cu ochii și cu pielea. În cazul contactului cu ochii clătiți cu apă din abundență și cereți sfatul medicului. Purtați mănuși adecvate. Pentru informații suplimentare consultați Fișa Tehnică de Siguranță a Materialelor.

GARANȚIE:

ICS/Penetron International Ltd. garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte și se vor conforma standardelor și vor conține toate componentele în proporție adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este deficient, responsabilitatea ICS/Penetron International Ltd. se va limita la înlocuirea materialului ce se dovedește a fi defect. ICS/Penetron International Ltd. nu va fi responsabilă în nici un caz de defectele întâmplătoare sau indirecte.

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. NU OFERĂ NICI O GARANȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE ORICE ALTE GARANȚII EXPRIMATE SAU IMPLICITE.

Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităților proprii și să își asume toate riscurile și responsabilitatea aferentă