

MORTAR AUTO- NIVELANT PE BAZA DE CIMENT

DESCRIERE

PENETRON® GROUT FLOOR este un mortar auto- nivelant, pe bază de ciment, ideal pentru pardoseli cu trafic ridicat. Este format din ciment de calitate și cuarț.

PENETRON® GROUT FLOOR este un mortar de reparatii excelent datorită vâscozității scăzute

RECOMANDAT PENTRU

- ◆ Dale și prefabricate de beton
- ◆ Locuințe
- ◆ Fabrici
- ◆ Rafinării
- ◆ Industria chimică etc.
- ◆ Mall-uri

AVANTAJE

- ◆ Fluiditate și rezistență ridicate într-un stadiu incipient.
- ◆ Oferă nivelarea excelentă pentru aplicarea optimă a plăcilor de gresie, poliuretan sau pardoseli epoxidice.
- ◆ Poate fi pompat în zone inaccesibile.
- ◆ Fără agenți corozivi.
- ◆ Chituire-contrație, proprietăți excelente a expansiunii controlate, asigură umplerea totală a spațiului.
- ◆ Spațiu de umplere: 6 - 30 mm.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței: Suprafețele care trebuie tratate trebuie să fie curate, fără murdărie sau alți contaminanți, care pot afecta aderența PENETRON® GROUT FLOOR. Pentru rezultate optime, suprafețele trebuie să fie saturate cu apă, fără apă bălțită. Dacă este necesar, aplicați primer, PENETRON® BONDCRET ACRYLIC pentru suprafețe poroase sau PRIMER STX 100™ pentru suprafețele care nu sunt poroase. În ceea ce privește aplicarea PENETRON® GROUT FLOOR, atât temperatura aerului, cât și a substratului trebuie să fie între 5oC – 35oC. Timpul de aplicare și dezvoltarea durabilității depind de temperatură.

Amestecare: Pentru rezultate optime, se adaugă PENETRON® GROUT FLOOR în apă, se amestecă bine, până când amestecul are consistența dorită. Folosiți burghiu de amestecat până când obțineți un amestec uniform. Amestecați doar cantitatea care poate fi utilizată în 30 de minute.

Raport de amestecare: Folosiți între 4 kg și 5 kg de apă curată pe 25 kg PENETRON® GROUT FLOOR

Aplicație: PENETRON® GROUT FLOOR trebuie aplicat pe o suprafață pregătită corect. Îndepărtați orice material care interferează cu legătura, inclusiv praful și murdăria. De asemenea, suprafețele trebuie să fie saturate cu apă, fără ca să formeze bălții, aplicați primer PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE pentru suprafețe poroase sau PRIMER STX 100™ pentru suprafețe neporoase. După amestecare, aplicați PENETRON® GROUT FLOOR până la grosimea dorită. Spațiul de umplere este cuprins între 6 - 30 mm.

NOTĂ: La temperaturi ridicate, timpul de lucru este scăzut, în timp ce timpul de întărire crește.

Uscare: Protejați PENETRON® GROUT FLOOR împotriva condițiilor care pot provoca deshidratarea rapidă a aplicației mortarului (temperaturi ridicate, vânt, umezeală scăzută, lumina directă a soarelui), folosind o cârpă înmuiată în apă sau un capac de plastic până la 24 de ore.

Acoperire: Acoperirea PENETRON® GROUT FLOOR este de aprox. 1,9 - 2,0 Kg / m²

CONSIDERATII SPECIALE

NU folosiți acest produs, dacă ambalajul este deteriorat sau deschis.

NU folosiți pentru îmbinarea rosturilor de expansiune.

Protejați amestecul de deshidratarea timpurie.

Evitați vântul, lumina soarelui și căldura. Temperatura scăzută poate prelungi timpul de întărire.

Stratul total aplicat trebuie să aibă o grosime de cel puțin 5 mm.

NU depășiți timpul de lucru, nu adăugați apă peste amestec

Utilizați apa pentru a curăța instrumentele după utilizare.

Contactați PENETRON ROMANIA. Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul dvs.

AMBALARE

PENETRON® GROUT FLOOR este disponibil în saci de 25 kg

DEPOZITARE

Durata de depozitare este de 12 luni, când sunt depozitate în ambalajul original, sigilat.

A se păstra la loc uscat și răcoros. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui

SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Conține ciment Portland, care este alcalin. Poate irita ochii și pielea. Evitați contactul cu pielea și ochii.

Dacă se face contactul, se spală zonele cu multă apă și se anunță medicul.

Se recomandă purtarea echipamentului de protecție.

A NU SE PASTRA LA INDEMANA COPIILOR.

GARANȚIE

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte și se vor conforma standardelor și vor conține toate componentele în proporție adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este deficient, responsabilitatea. **BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON** se va limita la înlocuirea materialului ce se dovedește a fi defect. **BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON** nu va fi responsabilă în nici un caz de defectele întâmplătoare sau indirecte.

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE ORICE ALTE GARANȚII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităților proprii și să își asume toate riscurile și responsabilitatea aferentă.

Utilizatorii trebuie să țină cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă acestea poate să difere în comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv Companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se datorează formatarii textului prin diferite proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează informarea optimă a consumatorilor.

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON

Departament Tehnic

Tel: 0368 734 003

tehnic@penetron.ro

Adresa : Complex Duplex 2

Str. Fundatura Harmanului, Brasov

www.penetron.ro