

**PRIMER PENTRU SUPRAFAȚĂ NEPOROSĂ PE BAZĂ DE POLIURETAN**

**DESCRIERE**

U-Primer 110 este un primer transparent utilizat pentru a crește aderența etanșanților U-Seal și SiMP-Seal în rosturile de dilatare verticale și orizontale pe beton și materiale poroase și pentru consolidarea acestor materiale atunci când suprafețele sunt prăfuite sau inconsistente.

**RECOMANDAT PENTRU**

U-Primer 110 îmbunătățește adhezivitatea sigilantilor pe baza de poliuretan sau Simp-Seal , în rosturi de dilatație verticale și orizontale pe:

- ▶ Beton
- ▶ Caramida, zidarie
- ▶ Piatra naturala si marmura

**CARACTERISTICI TEHNICE**

Caracteristici	Rezultate Test
Tip	Lichid
Natură chimică	Poliuretan
Culoare	Galbui transparent
Mecanism de intarire	Setare la umiditate
Densitate specifica	0,97 g/cm <sup>3</sup> (60,56 lbs/ft <sup>3</sup> )
Timp de evaporare [ La 23 °C (73,4 °F) si RH 50%	ca. 30 minute
Aplicare	Cu pensula sau burete abraziv
Temperatura de aplicare	10 °C pana la 35 °C (50 °F pana la 95 °F)

**Notă:** Toate datele sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Utilizarea nepractică, temperatura, umiditatea și absorbția substratului pot influența valorile date de mai sus.

**INSTRUCIUNI DE UTILIZARE**

**Pregătirea Suprafeței** U-Primer 110 se poate aplica numai după ce s-a eliminat praful și reziduurile de pe suprafața rosturilor. Suprafața de lipire trebuie tratată conform instrucțiunilor de aplicare a PENETRON ROMANIA

**Aplicare:** Agitați bine flaconul înainte de aplicare. Închideți imediat după utilizare deoarece produsul se evaporă foarte repede. Dacă sticla este închisă etanș, se poate utiliza în decurs de o săptămână de la deschidere. Dacă grundul este expus la atmosferă pentru o perioadă lungă de timp, acesta poate deveni opac (sau tulbure) și este posibil să își piardă din performanță, nu utilizați materialul opac. Asigurați-vă că grundul este uscat înainte de a continua procesul de lipire. Finalizați întregul proces de lipire în câteva ore pentru a preveni contaminarea suprafețelor cu praf și alte materiale. După un timp de peste 36 de ore necesită reaplicarea grundului.

**Acoperire:** U-Primer 110 are un consum de aproximativ 150 mL/m<sup>2</sup>.

**CONSIDERATII SPECIALE**

Curățați uneltele folosite cu acetonă sau solvent.

Dacă materialul nu s-a întărit încă, acesta poate fi îndepărtat folosind hârtie sau o cârpă. Odată întărit, produsul poate fi îndepărtat numai mecanic.

Evitați contactul cu pielea folosind mănuși de latex, cauciuc sau polietilenă.

## PRIMER PENTRU SUPRAFETE NEPOROASE PE BAZĂ DE POLURETAN

Dacă intră în contact cu pielea, îndepărtați imediat și spălați cu apă și săpun.

Odată deschise, ambalajele trebuie utilizate într-un timp relativ scurt.

Contactați PENETRON ROMANIA pentru mai multe informații, cu privire la proiectul dumneavoastră.

**AMBALARE**

U-PRIMER 110 poate fi achiziționat în recipiente de tablă de 1000 ml (31,02 in3) gal) (12 buc/ cutie).

**DEPOZITARE / TERMEN DE VALABILITATE**

U-Primer 110 poate fi păstrat timp de 12 luni în ambalajul original (ambalaj nedeschis) la 10°C - 25°C (50 oF -77 oF) într-un loc răcoros și uscat. Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 25°C (77 oF) pentru perioade lungi de timp. A se păstra departe de zonele umede, lumina directă a soarelui și sursele de căldură.

**SANATATE SI SIGURANTA**

Purtați protecție adecvată pentru ochi, piele și respirație atunci când utilizați acest produs. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul medicului. Pentru mai multe informații, consultați Fișa cu date de securitate. Fiecare Fișă cu date de securitate conține informații de sănătate și siguranță pentru protecția angajaților și clienților dumneavoastră. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.

**GARANȚIE**

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte și se vor conforma standardelor și vor conține toate componentele în proporție adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este defect, responsabilitatea. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON se va limita la înlocuirea materialului. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON nu va fi responsabilă în niciun caz de defectele întâmplătoare sau indirecte. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE ORICE ALTE GARANȚII EXPRESATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităților proprii și să își asume toate riscurile și responsabilitatea aferentă. Utilizatorii trebuie să țină cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă acestea poate să difere în comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv Companiile PENETRON din întreaga lume.

Aceste modificări se datorează formatării textului prin diferite proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează informarea optimă a consumatorilor